



Additifs pour moteur diesel

ERC INFORMATIONS PRODUIT

TOP ANTIGEL DIESEL

Art.-Nr. 1831F02-20FR



Protégez votre carburant du froid !

? COMMENT ÇA MARCHÉ ?

Le carburant diesel contient de la paraffine. Pour une combustion et une lubrification propres. La paraffine forme des cristaux lors du refroidissement. Lorsque les températures continuent à diminuer, la formation de cristaux augmente ; il y a toujours des «grumeaux» plus gros, qui peuvent être bloqués par les tuyaux et les filtres. TOP ANTIGEL contient des ingrédients actifs qui entourent les cristaux de paraffine, les empêchant de s'agglutiner entre eux.

LE RÉSULTAT

L'améliorateur de flux TOP ANTIGEL empêche la formation de cristaux de paraffine plus gros, augmente la fiabilité des véhicules diesel en hiver et peut améliorer le CFPP * jusqu'à -11°C , en fonction de la qualité du diesel (exemple : un gasoil qui gèle à -10°C , grâce à TOP ANTIGEL votre gasoil résiste à -21°C).

* CFPP : Point de colmatage du filtre à gasoil.

LES AVANTAGES

Maintient les cristaux de paraffine petits et filtrables.

Augmente la résistance au froid de tous les carburants diesel.

Indispensable pour un fonctionnement en hiver en toute sécurité.

La protection avec TOP ANTIGEL est prévue pour l'automne et l'hiver (ne pas attendre les grands froids) et adaptée à tous les moteurs diesel.

CONSEILS D'UTILISATION

Ajouter avant de mettre du carburant ou après.

Conserver à l'abri du gel.

L'additif doit être ajouté dans le carburant lorsque sa température est supérieure à 0°C .

Utiliser à partir de l'automne.

Dosage : 50 ml pour 50 litres de diesel.



ERC Additifs France

6 rue de l'Épinette, 77340 Pontault-Combault

01 46 38 83 04