

ELITE COMPETICION 5W40



AUTOMOBILE

Lubrifiants

Description

Conçue grâce à l'expérience acquise par les équipes de compétition de Repsol, cette huile complètement synthétique est capable de répondre aux exigences les plus strictes auxquelles un moteur est soumis sur les circuits. Elle est donc recommandée comme la meilleure huile pour les propulseurs des véhicules de tourisme les plus perfectionnés et les plus exigeants du marché, développés par Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, etc., des marques qui la placent indiscutablement parmi leurs produits les plus recommandés. Un lubrifiant synonyme du succès de Repsol en compétition.

Performances

- Ses additifs spécifiques et la nature synthétique de ses bases permettent d'obtenir d'excellents résultats lors des tests de formation de boues et de résidus à haute température, garantissant ainsi la propreté du moteur.
- Recommandée par la plupart des fabricants de moteurs aussi bien de véhicules diesel qu'essence, avec une durée prolongée entre deux vidanges.
- Les tests réalisés sur moteur montrent une extraordinaire résistance à l'usure, supérieure aux minimaux exigés, permettant ainsi de préserver la longévité du moteur.
- Ses composants permettent une désaération rapide, ce qui minimise la formation de mousses à haut régime de rotation du moteur, maintenant une bonne lubrification et évitant l'usure.

Niveaux de performances

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- BMW LL-01
- PORSCHE A40
- RN0700,RN0710
- GM LL- B-025
- PSA PEUGEOT CITROËN B71 2296

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			5W40
Densité à 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,850
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,1
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	87
Viscosité à -30 °C	cP	ASTM D 5293	6 600 max
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	170
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	215 min
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-36
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,5
Cendres sulfatées	% en masse	ASTM D 874	1,5 max
Cisaillage Injecteur Bosch :			
Viscosité à 100 °C après cisaille	cSt	CEC L-14-93	12,5 min
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	cSt	CEC L-40-93	11,5 % max

Il existe une fiche des données de sécurité disponible sur demande.

repsol.com
+34 901 111 999

Fiche technique lubrifiants. 8^e version révisée. Juillet 2016.